

Стальная моторная яхта Popilov 19.99



Размеры и основные характеристики

Класс судна А-Ocean, дополнительно ГИМС А2

Длина, м 19,99

Ширина, м 5,5

Высота от ватерлинии, м 6,30

Максимальная осадка, м 1,84

Водоизмещение, тонн 60

Запас топлива, л 9 000

Запас пресной воды, л 1 100

Количество кают 4 + 1

Спальных мест 8 + 1

Корпус

Корпус из стали РСА

Толщина обшивки корпуса — 6 мм, надстройка — 4 мм, днище — 8мм.

Тиковое покрытие палуб

Леера из нержавеющей стали

3 водонепроницаемые переборки

Сертифицированная краска JOTUN

Система анодной защиты VETUS

Двигатели

Двигатели 2 x Volvo Penta D9 425 л. с.

Реверс-редуктор: ZF286iv, передаточное число: 2,01:1.

Винты 4-х лопастные

Электроснабжение

Генератор PAGURO — 16 кВт

Генератор M-GV/3 Genverter — 7 кВт

Инвертор 2x VICTRON ENERGY, QUATTRO

Аккумуляторы – 24 В

Топливная система

Тройные топливные фильтры-сепараторы VETUS

Топливные баки 9000 л.

Расходный бак 470 л

Водоснабжение

Баки пресной воды 1100 л.

Гидрофор 2 x UP12/A-V20

Баки сточных вод 1700 л

Система откачки серых вод VETUS, 2 шт.

Опреснительная установка Minimar plus 600 Slim, 100 л/час

Водонагревательное оборудование 100 л., 2 шт.

Управление

Электрогидравлическая система рулевого управления, Raymarine

Автопилот, SIMRAD

Основной пост управления рулями, джойстик + штурвал

Дополнительный пост управления рулями на флайбридже, джойстик

Якорно-швартовое устройство

Якорь из нержавеющей стали, 75 кг;

Якорный шпиль REGAL 3000D

Швартовый шпиль, 2 x TM1100 CAPSTAN 800W, QUICK

Кнехты из нержавеющей сталь в носовой и кормовой части главной палубы

Носовое и кормовое подруливающие устройства

Навигационное оборудование

Многофункциональный 16" дисплей: SIMRAD NSS 16 EVO

Широкополосный 3G радар SIMRAD

GPS-антенна

Датчик эхолота AIRMAR

Датчик скорости и температуры воды AIRMAR

Коммутатор датчиков Sailor Sart 2

Радиостанция Horizont GX2200

Антенна Sailor 6222DSC class A

Комплект автопилота

Дисплей автопилота на флайбридже

Дополнительный картплоттер на флайбридже, многофункциональный

9" дисплей: SIMRAD NSS 9 EVO

Автоматическая идентификационная система АИС

Интерьер

4 каюты +1 (опционально). Одна каюта владельца, три гостевых.

Опционально может быть сделана небольшая каюта шкипера в кормовой части судна.

3 санузла с отдельными душевыми.

Напольное покрытие ковры, опционально ламинат из искусственного тика.

Материал внутренней обшивки и мебели опционально может быть выбран

Заказчиком, в стандарте морская фанера покрытая буковым шпонором.

Кондиционирование.

Отопление.

Камбуз

Раковина из нержавеющей стали;

Электрическая печь

Электрическая плита

Холодильник

Вытяжка

Пожарная безопасность

Автоматическая система пожаротушения

Дополнительные ручные огнетушители

Прочее

Прожектор

Туманный горн

Ходовые огни

Стояночные огни

Дублированный пост управления на флайбридже

Пост откачки хозяйственных и бытовых вод

Душ на транце

Два спасательных плота